

Datenblatt



| | |
|----------------------------|---|
| Artikel Nr.: | PCS2110744 |
| Bezeichnung: | CANON PIXMA IP8750 A3+ |
| Gruppe: | Drucker / Scanner / Fax --> Drucker --> Tintenstrahl |
| Hersteller: | CANON |
| Internet: | http://www.canon.de |
| Hersteller Art.Nr.: | 8746B006 |
| EAN Code: | 4960999992167 |

Artikelbeschreibung

Canon PIXMA iP8750 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - Ledger, A3 Plus - bis zu 14.5 ipm (einfarbig)/ bis zu 10.4 ipm (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Allgemein

| | |
|------------|------------------------------------|
| Druckertyp | Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe |
|------------|------------------------------------|

Drucker

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigmentschwarz, Grau |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1 pl |
| Tintenpatronenkonfiguration | 6 einzelne Tintenbehälter |
| Tintentyp | Canon ChromaLife100+ |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 14.5 ipm - s/w Bis zu 10.4 ipm - Farbe Bis zu 0.6 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm Bis zu 2 Min./Seite - Foto - A3 Plus (329 x 483 mm) |
| Anschlussstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Max. Auflösung (Farbe) | 9600 x 2400 dpi |
| Druck auf CD/DVD | Ja |
| Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
| Druckermerkmale | Randloser Druck |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung |

Medienhandhabung

| | |
|------------------------------|---|
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, Glanzfotopapier, semi-gloss photo paper |
| Max. Mediengröße | ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm) |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 329 mm x 483 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 Plus (329 x 483 mm) |
| Format für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 Plus (329 x 483 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Mediengewicht | 64 g/m ² - 300 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 150 Blätter - A3 Plus (329 x 483 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² |

Netzwerk

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Netzwerk | Druckserver |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | CD-/DVD-Fach |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) 1 x Tintenbehälter (Schwarz) 1 x Tintenbehälter (Cyan) 1 x Tintenbehälter (Gelb) 1 x Tintenbehälter (Magenta) 1 x Tintenbehälter (Grau) |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 23 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.9 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Creative Park Premium, Canon My Image Garden |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Schallemission (Betrieb) | 43.5 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 59 cm |
| Tiefe | 33.1 cm |
| Höhe | 15.9 cm |
| Gewicht | 8.5 kg |