

Datenblatt



Artikel Nr.:	PCS6237284
Bezeichnung:	HP P24h G4 60,96cm (23,8")
Gruppe:	Monitore --> LCD / TFT --> ab 59,69 cm (23,5 Zoll)
Hersteller:	HP
Internet:	http://www.hp.com
Hersteller Art.Nr.:	7VH44AA#ABB
EAN Code:	0193905753178

Artikelbeschreibung

HP P24h G4 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	20.8 kWh
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 86 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, 72 % NTSC-Farbskala, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + A-FRC Color Depth
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm - mit Fuß
Gewicht	4.51 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; VGA ; Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), ohne Arsen, quecksilberfrei
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m 1 x Audiokabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, MEPS, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, CP65, halogenarm, DisplayPort 1.2, IEEE 1680, ISO 11469, ISO 1043
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
------------------------	----------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.82 cm - Tiefe: 21.16 cm - Höhe: 46.43 cm - Gewicht: 4.51 kg ; Ohne Fuß - Breite: 43.82 cm - Tiefe: 4.59 cm - Höhe: 32.56 cm - Gewicht: 2.53 kg
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	59.8 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	41.5 cm
Transportgewicht	6.04 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
-------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)